



HONDA
ENGINES

AGT 11501 HSBE GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT



ALTERNATOR

Tip: Sincron, monofazat, fara perii
Putere maxima: 12,0 kVA
Factor de putere: 1

MOTOR

Tip: Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Model: GX 630 Euro2, New V-Twin
Diametru x cursă piston: 78 x 72 mm
Capacitate cilindrică: 688 cm³
Raport de compresie: 9,3:1
Putere maximă: 24,6 HP
Sistem de aprindere: Digital, cu avans variabil
Cameră de combustie: Semisferică
Carburator: Dublu, electrovalvă
Filtru de aer: Dual
Combustibil: Benzină fără plumb
Pornire: Electrică

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.



HONDA
ENGINES

GRUP GENERATOR

Tensiune:	230 V
Frecventa:	50 Hz
Putere maxima:	11,0 kVA
Turatie:	3.000 rpm
Consum specific:	3.7 l/h la o incarcare de 75%
Grad de protectie:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	990x600x800 mm(L x l x h)
Capacitate rezervor:	40 l
Masa:	150.4 kg

Dotari standard:



- O priză monofazata schuko 16 A
- O priză monofazata tip CEE 32 A
- O priză monofazata tip CEE 64 A
- Protectie termica
- Protectie lipsa ulei
- Intrerupator magnetotermic bipolar
- RCBO (protectie diferentială)
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35 Ah și încărcător
- Contor ore functionare

Dotari optionale:

- Alternator tip AVR
- Panou de automatizare

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.