



## D25831K

Ciocan demolator SDS-Max de 6.1 kg

### Avantaje

- Ideal pentru demolari usoare, pentru pregatirea suprafetelor prin daltuire sau efectuarea de canale in caramida, zidarie si beton usor
- Cutia de viteze cu ulei asigura lubrefierea totala a componentelor si supraincalzirea
- Ergonomic, compact si cu design liniar maximizeaza controlul si ofera acces usor in spatiile inguste
- Reglaj electronic al turatiei si controlarea energiei de impact
- Dalta reglabila in 18 pozitii diferite pentru a oferi unghiul perfect in orice aplicatie
- Garniturile de protectie la praf previn pătrunderea de praf in mecanismul ciocanului marind astfel durabilitatea si durata de viata
- Mecanismul de percutie este optimizat prin reducerea numarului de componente si prin imbunatatirea amortizarii pentru a livra eficient energia maxima de impact ca sa sparga cel mai dur beton
- Mecanismul eficient confera un randament maxim la transmiterea impactului in bit fara sa existe pierderi datorate vibratiei sau a reculului reducandu-se astfel deteriorarea ciocanului demolator
- Manerele imbracate cu cauciuc imbunatatesc confortul utilizatorului reducand oboseala dupa o perioada lunga de utilizare
- Indicator LED ce semnalizeaza inlocuirea obligatorie a periiilor si revizia
- Excelentul raport putere/greutate confera: o energie impact de 8 J furnizata de un ciocan de 6,1 Kg
- Carcasa de magneziu pentru a reduce greutatea si pentru a marii durabilitatea.
- Sistemul AVC incorporat (Activ Vibration Control) si manerul flotant pentru reducerea vibratiilor

### Dotare standard

- Maner lateral multipozitional
- Spit
- Geanta profesionala de depozitare si transport

### Conditii de acordare a garantiei

- Satisfactie garantata: 30 zile
- Service gratuit: 1 an
- Garantie: 1 an

<b>Specificatii</b>	
Putere nominala	1250 Wati
Putere debitata	615 Wati
Turatie	N/A rpm
Cadenta (lovituri/minut)	1430-2840 ipm
Energie de impact ( EPTA 05/2009)	8 J
Sistem de prindere	SDS-Max
Capacitate maxima de gaurire [beton]	N/A mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere]	N/A mm
Capacitate maxima de gaurire [carota]	N/A mm
Greutate	6.1 kg
Lungime	477 mm
Inaltime	245 mm
Latime	104 mm
Vibratie mana/ brat	N/A m/s <sup>2</sup>
Aproximativ K 1 (Vibratii)	N/A m/s <sup>2</sup>
Vibratie mana/ brat - spit	8.3 m/s <sup>2</sup>
Aproximativ K 2 (Vibratii)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Intensitate sonora	91 dB(A)
Aproximativ K 1(Sunet)	3 dB(A)
Intensitate acustica	102 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	3 dB(A)