

## Detergent FloorPro RM 784



Dispersie de polimer pentru curatarea initiala, intermediara si intretinerea podelelor. Formează un strat anti-alunecare, rezistent la murdarie, impermeabil si rezistent la abraziune. Putere mare de acoperire.



### Caracteristici

- Produce un luciu semi-mat
- Acopera cu doar doua straturi
- Timp de uscare rapid
- Indeparteaza murdaria persistenta
- rezistent la pete de ulei datorita rezistentei ridicate a agentilor de curatare
- Zona de acoperire mult mai mare in curatarea de intretinere
- Zonele uzate sunt usor de reparat
- De asemenea, potrivit pentru curatarea normala (spray de curatare, stergere) si curatare de intretinere (cu mopul)
- Potrivit pentru indepartarea peliculei de protectie, fara apa
- Proprietati excelente de curgere
- Usor de lustruit
- rezistent la alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893 (in functie de podea)


### Domenii de aplicare:

<b>Servicii de curatenie:</b>	Ingrijirea pardoselii
<b>Servicii publice:</b>	Ingrijirea pardoselii
<b>Hoteluri, Gastronomie, Catering:</b>	Ingrijirea pardoselii
<b>Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:</b>	Ingrijirea pardoselii
<b>Retail:</b>	Ingrijirea pardoselii

### Optiuni de utilizare

- Manual
- Pulverizatoare
- Aparatare cu monodisc

### Valoare pH



Marime recipient

5 l

Cod de comandă

6.295-817.0

**Utilizare:****Stratificare**

- Suprafata trebuie să fie libera de reziduuri de la pelicula de protectie si murdarie (pH 7-8,5). Suprafata trebuie să fie uscata.
- Nu se diluează si nu se amesteca produsul cu alte produse
- Cantitatea de aplicare in functie de capacitatea de absorbtie si de tipul de podea: primul strat: aproximativ 20 - 40 ml / m<sup>2</sup>, 2 strat: aproximativ 15 - 25 ml / m<sup>2</sup>. Randament in functie de cantitatea aplicata.
- Se distribuie produsul uniform, in strat subtire, rapid si se suprapun (umed pe umed), folosind un mop plat sau articulata.
- Se lasa sa se usuce complet intre aplicatii (aproximativ 20 de minute, in functie de umiditate si temperatura).
- Se repeta dupa cum este necesar (1-2 straturi recomandate). Aplicati produsul in diagonala
- Dupa uscarea completa (aprox. 3 ore) se poate pasi cu grija
- Dupa 24 de ore stratificarea este complet intarita si poate fi utilizata.
- Se interese pe deplin dupa aproximativ 14 zile

**Spray curatare**

- Suprafata trebuie sa fie curatata de murdarie
- Diluati produsul in functie de necesitatile de ingrijire ale zonelor
- Aplicati solutia de ingrijire pe suprafata de cu un pulverizator
- Suprafata trebuie imediat polishata cu aparatul.

**Curatare de restaurare ( intensa)**

- Suprafata trebuie sa fie curatata de murdarie
- Diluati produsul in functie de necesitatile de ingrijire ale zonelor
- Se aplica agentul de curatare pe zona cu ajutorul unui mop plat sau articulata. Distribuiti solutia repede si uniform in strat subtire, daca e necesar in mai multe straturi ( cat este inca ud)
- Lasati sa se usuce complet (cca 20 de minute in functie de umiditate si temperatura)
- Procesul trebuie eventual repetat
- Dupa uscarea completa, lustruiti cu monodiscul ( optional)

**Curatare de intretinere**

- Suprafata trebuie sa fie curatata de murdarie
- Diluati produsul in functie de necesitatile de ingrijire ale zonelor
- Curatati suprafata manual cu un mop umed

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Stratificare		%nediluat		20-30 m <sup>2</sup>
1000 ml	Spray curatare		20-30 %		120-300 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curatare de restaurare ( intensa)		30-50 %		100-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curatare de intretinere		1-3 %		1000-6000 m <sup>2</sup>

**Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:**

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro

**Instructiuni de utilizare:**

- Nu trebuie utilizate pe suprafete sensibile la apa.
- Nu trebuie utilizat pe parchet nelacuit.
- Se efectueaza un test de aderenta pe podelele tratate din fabrica
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- Se pastreaza doar in recipientul original, intre 5 si 30 de grade
- Nu puneti inapoi in bidon, reziduri ale detergentului folosit
- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare
- Curatati masinile de curatat dupa utilizare.

**Alte informatii:**

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)
- Start rapid
- Expertiza referitoare la proprietati anti-alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893
- Expertiza FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)