

EX18L 1150x540

USOR DE FOLOSIT, BATERIE LI-ION, 1800 KG



TRANSPALET ELECTRIC PUTERNIC SI STABIL

Solutia perfecta pentru orice operatii logistice.

Usor de folosit, echipat cu o baterie Lithium puternica, care poate fi schimbata foarte simplu.

Echipamentul poate incarca greutati de pana la **1800 kg** si sa atinga o viteza maxima de **5.5 km/h**.



REZISTENTA

Cadru robust conceput pentru a garanta durabilitate maxima si rezistenta la torsiune si incarcare.

Varfurile furcii sunt modelate pentru o intrare/iesire mai usoara pe partea inchisa a paletului.



SIGURANTA

Butonul de urgenta, butonul de protectie timona și electrofrana reprezinta caracteristicile de siguranta standard ale masinii.

Capacul pentru roata motoare protejeaza picioarele operatorului in timpul lucrului si protejeaza componentele echipamentului de coliziunea cu obiecte.

Gradabilitatea maxima poate ajunge la 10% cu o sarcina de 1300 kg.



SWITCH MOD FUNCTIONARE

Oferita standard, aceasta functie permite operarea echipamentului in spatii restranse: permite produsului sa se deplaseze cu timona in pozitie verticala.

Aceasta functie este activata prin apasarea butonului de pe timona. Echipamentul se deplaseaza cu viteza limitata.

Eliberați butonul pentru a dezactiva aceasta functie.



INCARCATOR BATERIE

Incarcator de bord disponibil ca standard, 10A, timp de incarcare 2h.

Disponibilitate pentru incarcator extern ca optional.



Descriere

1.3 Comandă	ELECTRICĂ		
1.4 Poziție operare	Pedestru		
1.5 Capacitate maximă	Q	kg	1800
1.6 Distanța la centrul de aplicare al sarcinii	c	mm	600
1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor	x	mm	940
1.9 Ampatament	y	mm	1200

Greutăți

2.1 Greutate de operare	kg	170
2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate	kg	1330
2.2 Sarcină osie, încărcare pe față	kg	640
2.3 Sarcină osie, liber față	kg	130
2.3 Sarcină osie, liber spate	kg	40

Cauciucuri/Șasiuri

3.1 Cauciucuri: roți direcție			POLY.C
3.1 Cauciucuri: transportoare cu role			POLY
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Lățime	mm		70
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Diametru	mm		210
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru	mm		80
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lățime	mm		60
3.5 Dimensiune cauciuc: roti spate	nr		4
3.5 Dimensiune cauciuc: roti fata	nr		1x
3.6 Ecartament, față	b10	mm	450
3.7 Ecartament, spate	b11	mm	390

Dimensiuni

4.4 Înălțime stivuitor	h3	mm	115
4.9 Height of tiller in drive position min	h14	mm	650
4.9 Înălțime manetă în poziția de deplasare, max	h14	mm	1170
4.15 Înălțime, coborât	h13	mm	80
4.19 Lungime globală	l1	mm	1550
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor	l2	mm	400
4.21 Lățime globală	b1/b2	mm	610
4.22 Dimensiuni furcă - grosime	s	mm	50
4.22 Dimensiuni furcă - Lățime	e	mm	150
4.22 Dimensiuni furcă - Lungime	l	mm	1150
4.25 Distanța între furci	b5	mm	540
4.32 Gardă la sol și mijloc ampatament	m2	mm	30
4.34 Lățime culoar	Ast	mm	2146
4.35 Rază de virare	Wa	mm	1330

Performante

5.1 Viteză de deplasare cu incarcare	Km/h	5
5.1 Viteză de deplasare fără incarcare	Km/h	5,5
5.2 Viteză de ridicare, încărcat	m/s	0,020
5.2 Viteză de ridicare, descărcat	m/s	0,025
5.3 Viteză de coborâre, încărcat	m/s	0,065
5.3 Viteză de coborâre, descărcat	m/s	0,030
5.8 Tracțiune maximă în pantă (cu incarcare)	%	6
5.8 Tracțiune maximă în pantă (fără incarcare)	%	16
5.10 Frână de serviciu	ELECTRICĂ	

Motoare electrice

6.1 Putere motor comandă	kW	0,9
6.2 Putere motor stivuitor	kW	0,8
6.4 Tensiune acumulator	V	48
6.4 Capacitate acumulator	Ah	20
8.4 Nivel sonor la nivelul urechii șoferului	dBA	74

